

Halvfabrikat och standardprodukter i polyuretan

Plattor/Slitskydd

Användningsområden: Underlag och slitskydd vid pressning, klippning stansning mm.

SORTIMENT

Tjocklek mm	Slitan- kvalité	Format mm/artikelnr	
		1000x2000	1000x1000
2	80	780 021	780 022
	90	790 021	790 022
	95	795 021	795 022
3	80	780 031	780 032
	90	790 031	790 032
	95	795 031	795 032
4	90	790 041	790 042
5	80	780 051	780 052
	90	790 051	790 052
	95	795 051	795 052
6	80	780 061	790 062
	90	790 061	795 062
	95	795 061	799 062
8	90	790 081	
10	80	780 101	780 102
	90	790 101	790 102
	95	795 101	795 102

Tjocklek mm	Slitan- kvalité	Format mm/artikelnr		
		1000x2000	1000x1000	500x1000
25	90	790 251	790 252	790 253
30	90	790 301	790 302	790 303
35	90		790 352	790 353
40	90		790 402	790 403
50	90		790 502	790 503

Slitanplåt

Produktbeskrivning/Användningsområden

Perforerad stålplåt med polyuretanbeläggning på båda sidorna.

Slitanplåten är lätt att forma och montera.

SORTIMENT

Plåtdimension B x L, mm	Plåt t, mm	Beläggning, mm Slitan 90A	Artikelnr.
1000x2000	1	1000x2000 2 resp. 5 mm	270001-01

Tjocklek mm	Slitan- kvalité	Format mm/artikelnr		
		1000x2000	1000x1000	500x1000
12	90	790 121		
15	80	780 151	780 152	780 153
	90	790 151	790 152	790 153
	95	795 151	795 152	795 153
18	90	790 181	790 182	
20	90	790 201	790 202	790 203

Performplåt

Belagd stålplåt som kan formas till rännor, stup och användas som slitskydd/bullerdämpning. Polyuretanbeläggning 4 resp. 10 mm.

SORTIMENT

Plåtdimension B x L, mm	Plåt t, mm	Beläggning, mm Slitan 90A	Artikelnr.
1000x2000	3	1 sida, 4x980x1990	734 100 020
1000x2000	3	1 sida, 10x980x1990	7 310 100 020

UW ELAST

PRODUKTER I POLYURETAN

UW-ELAST AB

Förrådsgatan 38, 542 35 Mariestad
Tel. 0501-27 94 50, Fax 0501-706 40

E-post: uw-elast@se

www.uw-elast.se,slitan.com

Halvfabrikat och standardprodukter i polyuretan

Hålade och massiva Rundstavar • Massiva Fyrkantstavar

Användningsområden: Fjädringselement, glidlistor, maskinunderlägg, plåtbockningsdynor, tillhållare, maskindetaljer mm.

Dimensioner: Formar finns för samtliga dimensioner i sortimentstabellen. Avvikande dimensioner offereras på begäran.

Beträffande toleranser gäller, om inget annat specificerats,

SVENSK STANDARD SS SS-ISO:3302-1 Klass M4

Massiv rundstav	Hålåd rundstav	Massiv fyrkantstav
Dimension Dy, mm Slitan 90A	Dimension Dy/Di x L, mm Slitan 90A	Dimension B x H x L, mm Slitan 90A
6 x 300	16/06 x 300	20 x 20 x 1000
8 x 500	20/06 x 300	25 x 15 x 1000
10 x 500	20/08 x 500	25 x 25 x 1000
12 x 1000	20/10 x 500	
15 x 1000	25/06 x 300	30 x 30 x 1000
16 x 1000	25/10 x 500	
18 x 1000	25/12 x 500	50 x 25 x 1000
20 x 1000	25/15 x 500	50 x 50 x 1000
		50 x 50 x 3000
25 x 1000	30/12 x 500	60 x 25 x 1000
30 x 1000	30/14 x 1000	60 x 40 x 1000
40 x 1000	30/16 x 1000	
	30/20 x 1000	
50 x 1000	32/13 x 500	75 x 50 x 1000
60 x 1000	35/15 x 1000	75 x 75 x 1000
	40/13 x 500	80 x 60 x 1000
70 x 1000	40/15 x 1000	100 x 50 x 1000
80 x 1000	40/20 x 1000	100 x 60 x 1000
	40/30 x 1000	100 x 100 x 1000
90 x 1000	50/10 x 500	
100 x 1000	50/16 x 1000	
	50/17 x 1000	
	50/20 x 1000	
	50/25 x 1000	
	50/30 x 1000	
	60/25 x 1000	
	60/30 x 1000	
	60/40 x 1000	
	63/17 x 1000	

Studs fria klubbor

Produktbeskrivning

Klubborna har som bärande konstruktion en stålstomme med klubbhuvudet fyllt med stålsand. Stålstommen är ingjuten i polyuretan.

- Tunga och rekylfria slag.
- Ingen gnistbildning.
- Mjuk men samtidigt stryktålig yta.
- Räfflat handtag för bra grepp.

Polyuretankvalité.

Slitan 95A, hårdhet 95° Shore A.

För fullständig materialspecifikation, se vår faktskrift Materialkunskap.

SORTIMENT

Vikt kg	Total längd mm	Slagytans diameter mm	Artikel nr Slitan 95A
0,6	310	40	795 12
1,0	330	50	795 2
1,5	360	60	795 3
3,2	500	70	795 30
9,0	950	85	795 60

Plåtlagarklubbor

Produktbeskrivning

Plåtlagarklubbor finns i två utföranden. Med huvud i massiv polyuretan och med en metallstomme inbyggd i huvudet för ökad stabilitet. Klubborna har träskaft.

SORTIMENT

Vikt kg	Total längd mm	Huvud dimension mm	Artikel nr Slitan 95A
0,5	355	Massiv polyuretan 32x85x145	7 AD 1
0,9	400	35x125x170	7 AD 3
0,8	355	Metall stomme 32x85x150	7 AD 100

Backskydd för skruvstycken

Produktbeskrivning

Backskydden består av en formgjuten L-profil med inbyggda magneter för fastsättning på backarna i skruvstycket.

Smidigt och säker fastspänning av ömtåliga detaljer.

SORTIMENT

Beskrivning	Artikel nr Slitan 95A
L-profil med "slityta": 5x35 mm Längd: 1 meter	710

UW-ELAST AB använder metoderna: Formgjutning, sprutning samt Ribbon-Flow. För långa serier formsprutar vi Polyuretan. Användningsområdena för Polyuretan är framför allt valsbeläggning, hjulbeläggning och tillverkning av slitdelar, med de stora möjligheterna att variera hårdhet/kvalitet kan man ersätta såväl metaller som plaster och gummi.

UW ELAST

PRODUKTER I POLYURETAN

UW-ELAST AB

Förrådsgatan 38, 542 35 Mariestad
Tel. 0501-27 94 50, Fax 0501-706 40

E-post: uw-elast@se

www.uw-elast.se, slitan.com

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande

PU-Kilar

Produktbeskrivning

Kilar i solid polyuretan som används inom bl.a. pappersindustrin. Stryktålig kil som inte spricker.

SORTIMENT

Vikt kg	Dimension T x B x L, mm	Artikel nr Slitan 70D
1,0	37 x 90 x 420	7C4 209 037
1,0	40 x 100x 350	7C3 501 004 0
0,9	50 x 75 x 370	7C3 507 550
1,6	55 x 70 x 605	7C6 057 050